## MSX305R отрезной станок

## Спецификация

Напольные отрезные станки MSX305R предназначены для порезки образцов больших размеров из самых различных материалов.



Спецификация	Модели MSX305R1 и MSX305R2
Двигатель	7.5 KBT
Размер отрезного круга	
Минимум	250 mm x 32 mm
Максимум	350 mm x 32 mm
Частота вращения (постоянная)	2 460 об/мин
Размеры стола	
Ширина	400 MM
Глубина	400 MM
Расстояние от круга до стола	190 мм (для отрезного круга диаметром 350 мм)
Перемещение круга по оси Z	280 мм максимум
Перемещение стола по оси X	457 мм максимум
Перемещение стола по оси Y	100 мм максимум
Макс. размер сечения образца <sup>1</sup>	
Круглое сечение	диаметр - 100 мм
Прямоугольное сечение	90 mm x 90 mm
Продольное сечение	70 мм x 370 мм (только модели R2)
Размер образца	
Максимальная высота	191 MM
Максимальная ширина	584 мм; неограниченно при снятых боковых заглушках
Максимальная глубина	381 MM
Объем охлаждающей жидкости	113 A
Внутреннее освещение	24 B, 11 BT
Габариты станка	
Высота	1 810 MM
Ширина²	1 060 м; 819 мм со снятым шкафом электронных компонентов
Глубина	1 580 MM
Bec	712 кг
Окружающая среда	температура от 15°C до 40°C
Электропитание	460 В, 60 Гц / 380 В, 50 Гц, 7.5 кВт, 32 А, 3 фазы
Сжатый воздух	давление от 80 до 100 psi (только модели R2)

Зависит от диаметра отрезного диска и типа образца.

Все указанные значения являются приблизительными. Для получения подробной технической информации и точных расчетов относительно Ваших задач свяжитесь с представителями LECO.

## Заказные номера

826-350-210	MSX305R1 460 B, 50/60 Гц, 3 фазы
826-350-220	MSX305R2 460 B, 50/60 Гц, 3 фазы
826-350-230	MSX305R1 380-400 B, 50 Гц, 3 фазы
826-350-240	MSX305R2 380-400 B, 50 Гц, 3 фазы

При покупке станка заказчику также предоставляется набор расходных материалов. Он включает в себя комплект отрезных кругов, ингибитор коррозии и аксессуары для настройки оборудования.

Комплектность и заказные номера могут меняться. Для получения актуальной информации свяжитесь с представителями компании LECO.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕКО УКРАИНА» Киев, ул. Полевая, 24д, офис 117, 03056, Украина тел./факс: +38 (044) 494-17-20/21 E-mail: info\_ua@leco.com



 $<sup>^{2}</sup>$  В процессе инсталляции шкаф электронных компонентов может быть легко снят.